



S 2000: Trockensauger für den gewerblichen anspruchsvollen Einsatz. Edelstahlkessel mit Dauerfilter für die Verwendungskategorie L. Mit 36 mm-Saugschlauch, 2-teiligem verchromten Handrohr, Kombidüse, Fugendüse, Polsterdüse, Pinseldüse und Steckdose für elektr. rotierende Teppichbürste (Sonderzubehör).

S 2000 K: Sonderausführung mit Kesselreinigungsset. inclusive Feinmedien-Membranfilter.

WS 2300: Vielseitiger und kraftvoller Naß- und Trockensauger für gewerbliche Anwendung. Edelstahlkessel mit Dauerfilter für die Verwendungskategorie L. Komplet mit 40 mm-Saugschlauch, 2-teiligem verchromten Handrohr, Fugendüse, Bürstendüse, Wasserdüse, Pinseldüse und Steckdose für elektr. rotierende Teppichbürste (Sonderzubehör).

WS 2300/50: Technisch wie WS 2300 jedoch mit Zubehör 50 mm, bestehend aus:
Saugschlauch 3 m, Handrohr gebogen, Reduktion für Fugen- und Pinseldüse, Fugendüse, Pinseldüse, Bodendüse.

WS 2200: Wie WS 2300, jedoch mit Kunststoffkessel und 36 mm-Saugschlauch.

WS 2300 K: Sonderausführung mit Kesselreinigungsset. inclusive Feinmedien-Membranfilter.

Verfügbares Sonderzubehör für sämtliche Typen: Feinmedien-Membran-Dauerfilter für Kategorie M. Standard-Papierfilter im 10er-Pack, elektrisch rotierende Teppichbürste.

| Typ: | Saugkraft: | Saug- volumen: | Strom- versorg.: | Motor- leistung: | Behälter- inhalt: | Gewicht: | Bestell-Nr.: |
|------------|------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------|--------------|
| S 2000 | 2.000 mmWS | 180 m ³ /h | 230 V | 1.000 W | 10 l | 8,5 kg | 9002000 |
| S 2000 K | 2.000 mmWS | 180 m ³ /h | 230 V | 1.000 W | 10 l | 8,5 kg | 9002100 |
| WS 2300 | 2.300 mmWS | 180 m ³ /h | 230 V | 1.000 W | 30 l | 10,0 kg | 9002300 |
| WS 2300/50 | 2.300 mmWS | 180 m ³ /h | 230 V | 1.000 W | 30 l | 10,0 kg | 9012300 |
| WS 2200 | 2.100 mmWS | 180 m ³ /h | 230 V | 1.000 W | 30 l | 9,0 kg | 9002200 |
| WS 2300 K | 2.300 mmWS | 180 m ³ /h | 230 V | 1.000 W | 30 l | 10,0 kg | 9002310 |



WS 2700: Stärkster Naß- und Trockensauger im Wilms-Programm, 2-motorig und mit großem Fassungsvermögen. Edelstahlkessel mit Ablauf-Schlauch zur einfachen Entleerung im Naßbetrieb, Dauerfilter für die Verwendungskategorie L. Komplett mit 40 mm-Saugschlauch, 2-teiligem verchromtem Handrohr, Fugendüse, Bürstendüse, Wasserdüse und Pinseldüse. Sonderzubehör: Feinmedien-Membran-Dauerfilter für Verwendungs-Kategorie M (Best.-Nr. 5926085). Fest am Fahrgestell montierbare Bodenabsaugvorrichtung für die Wasseraufnahme von großen Flächen (Best.-Nr. 5800011).

WS 2700/50: Wie WS 2700, jedoch mit Zubehör: 50 mm, bestehend aus: Saugschlauch 3 m, Handrohr gebogen, Reduktion für Fugen- und Pinseldüse, Fugendüse, Pinseldüse, Bodendüse

| Typ: | Saugkraft: | Saugvolumen: | Stromversorgung: | Motorleistung: | Behälterinhalt: | Gewicht: | Bestell-Nr.: |
|------------|-------------|--------------|------------------|----------------|-----------------|----------|--------------|
| WS 2700 | 2.700 mm/WS | 360/180 m³/h | 230 V | 2 x 1.000 W | 60 l | 24,0 kg | 9002700 |
| WS 2700/50 | 2.700 mm/WS | 360/180 m³/h | 230 V | 2 x 1.000 W | 60 l | 25,0 kg | 9002705 |



S2400: Kompakter und geräuscharmer Trockensauger für den gewerblichen Einsatz. Kunststoffkessel mit Halterungen für das 32 mm-Zubehör, Saugschlauch, 2-teiliges verchromtes Handrohr, verstellbare Kombidüse, Fugendüse, Polsterdüse, Pinseldüse und Papierfilter gehören zum serienmäßigen Lieferumfang. Das Gerät ist durch große Räder und Schwenkrollen sehr beweglich und verfügt über eine spezielle Steckdose zum Anschluß einer elektr. rotierenden Teppichbürste (Sonderzubehör).

| Typ: | Saugkraft: | Saugvolumen: | Stromversorgung: | Motorleistung: | Behälterinhalt: | Gewicht: | Bestell-Nr.: |
|--------|------------|--------------|------------------|----------------|-----------------|----------|--------------|
| S 2400 | 2.500 mmWS | 180 m³/h | 230 V | Max.1.300 W | 13 l | 7 kg | 9002400 |



WS 2650 AS: Naß- und Trockensauger mit Schaltautomatik zur Staubabsaugung an Elektrowerkzeugen bis 2.000 Watt. Zusätzliche Schaltstellung für normales Saugen. Saugschlauch 5,5 m lang und mit 2 Adaptern für Elektrowerkzeuge. Sonderzubehör: Feinmedien-Membran-Dauerfilter für Kategorie M (Bestell-Nr. 5923063). Standard-Papierfilter, 10er-Packung (Bestell-Nr. 5923090).

WS 2650 EL: Wie WS 2650 AS, jedoch zusätzlich mit vollständigem Zubehör, wie unter Typ S 2000 beschrieben.

| Typ: | Saugkraft: | Saugvolumen: | Stromversorgung: | Motorleistung: | Behälterinhalt: | Gewicht: | Bestell-Nr.: |
|------------|------------|--------------|------------------|----------------|-----------------|----------|--------------|
| WS 2650 AS | 2.400 mmWS | 198 m³/h | 230 V | 1.300 W | 30 l | 12,0 kg | 9002655 |
| WS 2650 EL | 2.400 mmWS | 198 m³/h | 230 V | 1.300 W | 30 l | 12,0 kg | 9002650 |

Sondertypen auf Anfrage.

Wilms**KALTWASSER-HOCHDRUCKREINIGER**

KW 600: Kaltwasser-HDR für Wechselstrom. Dreikolbenpumpe im Ölbad laufend. Robustes Gewerbegerät in fahrbarer Ausführung, auch für Dauereinsatz geeignet. Wasserzulauftemperatur max. 50° C. Das Gerät ist leistungsmäßig so abgestimmt, daß es an jeder mit 16 A abgesicherten Steckdose betrieben werden kann. Komplett mit zweiteiliger Lanze mit Variodüse und Pistole, Vorsatzstück mit Schmutzkillerdüse, 12 m Hochdruckschlauch mit Schlauchhaspel, Totalabschaltung, im Chassis integriertem Reinigungsmitteltank, Elektrokabel und Stecker.

| Typ: | Arbeitsdruck: | Fördermenge: | Motor: | Motorleistung: | Gewicht: | Bestell-Nr.: |
|--------|---------------|--------------|-------------|----------------|----------|--------------|
| KW 600 | 150 bar | 600 l/h | 230 V/50 Hz | 3,0 kW | 24,0 kg | 5010600 |



KW 900: Kaltwasser-HDR für Drehstrom. **Langsam laufende** Dreikolbenpumpe mit Keramikplungern und Messingkopf. Starkes Profigerät in fahrbarer Ausführung. Stufenlose Druckverstellung von außen zugänglich. Wasserzulauftemperatur bis max. 50° C. Reinigungsmitteltank im Chassis integriert. Komplett mit zweiteiliger Lanze mit Variodüse und Pistole, 10 m Hochdruckschlauch, Kabel mit 5-pol. CEE-Stecker, 16 Amp.

| Typ: | Arbeitsdruck: | Fördermenge: | Motor: | Motorleistung: | Gewicht: | Bestell-Nr.: |
|--------|---------------|---------------|-------------|----------------|----------|--------------|
| KW 900 | 20 – 190 bar | 150 – 900 l/h | 400 V/50 Hz | 5,1 kW | 49,4 kg | 5010900 |



KW 1300: Kaltwasser-HDR für Drehstrom. **Langsam laufende** Dreikolbenpumpe mit Keramikplungern und Messingkopf. Leicht zu transportieren durch große Ballonreifen. Stufenlose Druckverstellung von außen zugänglich. Reinigungsmitteltank im Chassis integriert, Wasserzulauftemperatur max. 50° C. Serienmäßig mit Schlauchhaspel und 15 m Hochdruckschlauch. Totalabschaltung mit Zeitverzögerung. Zweiteilige Lanze mit Variodüse und Pistole, sowie Vorsatzstück mit Schmutzkillerdüse, Elektrokabel mit 5-pol. CEE-Stecker, 16 Amp.

| Typ: | Arbeitsdruck: | Fördermenge: | Motor: | Motorleistung: | Gewicht: | Bestell-Nr.: |
|---------|---------------|----------------|-------------|----------------|----------|--------------|
| KW 1300 | 20 / 160 bar | 240 / 1300 l/h | 400 V/50 Hz | 6,2 kW | 68,2 kg | 5001300 |

Wilms**HEISSWASSER-HOCHDRUCKREINIGER**

HW 1100: Unser »Leichtgewicht« für Wechselstrom. Dreikolbenpumpe mit Keramikplungern. Für einfache gewerbliche Ansprüche. Startet ohne Anlaufstrombegrenzer an allen üblichen, mit 16 Amp. abgesicherten Schukosteckdosen. Durch Tragbügel und Ballonreifen leicht verfahrbar und gut zu transportieren. Heizöl- und Reinigungsmittel tanks serienmäßig. Komplett mit zweiteiliger Lanze, Variodüse und Pistole, 8 m Hochdruckschlauch, Kabel und Schuko-stecker.

| Typ: | Arbeitsdruck: | Fördermenge: | Temperatur: | Motor: | Motorleistung: | Gewicht: | Bestell-Nr.: |
|---------|---------------|---------------|-------------|-------------|----------------|----------|--------------|
| HW 1100 | 40 - 90 bar | 240 - 420 l/h | 30 - 90 °C | 230 V/50 Hz | 2,3 kW | 51 kg | 5501100 |

Wilms**HEISSWASSER-HOCHDRUCKREINIGER**

HW 9115: Heißwasser-HDR für Wechselstrom mit Druckverstellung, Dampfstufe, Endabschaltung und groß dimensionierten Rädern.

HW 9155: Heißwasser-HDR für Drehstrom, Aufbau ähnlich Typ 9115 mit Dampfstufe und Hohlkammerreifen für den professionellen Einsatz mit verzögerter Endabschaltung und Verkalkungsschutz.

| Typ: | Arbeitsdruck: | Fördermenge: | Temperatur: | Motor: | Motorleistung: | Gewicht: | Bestell-Nr.: |
|---------|---------------|---------------|-------------|-------------|----------------|----------|--------------|
| HW 9115 | 40 - 100 bar | 280 - 600 l/h | 30 - 120 °C | 230 V/50 Hz | 2,7 kW | 88 kg | 5509115 |
| HW 9155 | 40 - 160 bar | 280 - 720 l/h | 30 - 120 °C | 400 V/50 Hz | 4,0 kW | 90 kg | 5509155 |



HW 9185: Stärkster Drehstrom-HDR im Wilms-Programm. Profi-Vollausstattung mit Dreikolbenpumpe mit Keramikplungern und Messingkopf. Sturzbrenner mit hohem Wirkungsgrad im Edelstahlkessel. Durch zeitverzögerte Totalabschaltung bei kurzen Betätigungsintervallen stets voller Arbeitsdruck beim Ziehen der Pistole. Serienmäßig mit Heizöl- und Reinigungsmitteltanks, Wasserkasten, Verkalkungsschutz, Nachfüllanzeigen für Heizöl und Verkalkungsschutzmittel. Komplett mit zweiteiliger Lanze mit Düse und Pistole, 10 m Hochdruckschlauch, Kabel und CEE-Stecker.

| Typ: | Arbeitsdruck: | Fördermenge: | Temperatur: | Motor: | Motorleistung: | Gewicht: | Bestell-Nr.: |
|---------|---------------|---------------|-------------|-------------|----------------|----------|--------------|
| HW 9185 | 40 - 180 bar | 450 - 840 l/h | 30 - 135 °C | 400 V/50 Hz | 6,00 kW | 110 kg | 5509185 |

Wilms**HANDKEHRGERÄTE**

HKM 800: Die Wilms HKM 800 ist immer startklar. Einfach losfahren und schon kehrt sie. Sauberkeit im Handumdrehen, fast zehnmal schneller als mit dem Besen. Die Schmutzaufnahme erfolgt selbsttätig in einen großen Kunststoffbehälter. Dank Doppelwalzen-System mit zwei Walzenbürsten sammeln sie Staub, Holzabfälle, Nägel, Styropor, Laub, Papier, kleine Steine und sogar Getränkedosen und Becher systematisch auf. Die Wilms HKM 800 ist völlig wartungsfrei, leicht zu handhaben, auch von Frauen. Das Doppelwalzen-System mit direktangetriebenen gegenläufigen Kehrwalzen macht dies möglich.

| Typ: | Kehrbreite mit Seitenbesen: | Behälterinhalt: | Gewicht: | Bestell-Nr.: |
|---------|-----------------------------|-----------------|----------|--------------|
| HKM 800 | 800 mm | 40 l | 12 kg | 9000800 |

Wilms**KEHRSAUGMASCHINEN mit Benzin-Motor**

KS 850: Preisgünstige Kehrsaugmaschine, besonders für enge Platzverhältnisse. Serienmäßig mit Fahrtrieb, Seitenbesen, Saugabschaltung, Grobschmutzklappe und Feststellbremse. 2,9 kW-Viertakt-Honda-Motor (bleifrei). Überwindet Steigungen bis 15 % – mit elektrischem Filterrüttler.

| Typ: | Kehrbreite m. Seitenbesen: | Prakt. Kehrleistung: | Fahrgeschw.: | Filterfläche: | Behälterinhalt: | Gewicht: | Bestell-Nr.: |
|--------|----------------------------|-------------------------|--------------|--------------------|-----------------|----------|--------------|
| KS 850 | 850 mm | 4.100 m ² /h | 6 km/h | 2,5 m ² | 40 l | 87 kg | 9000810 |



KS 1300: Aufsitz-Kehrmaschine für mittelgroße Flächen. Serienmäßig 2 Seitenbesen, Saugabschaltung, Grobschmutzklappe, Feststellbremse, Beleuchtung, Lift- und Kippvorrichtung, elektr. Filterrüttler. Mit 4 kW-Viertakt-Honda-Motor (bleifrei) mit Elektrostart, für max. 20 % Steigung. Das Überkopf-Kehrprinzip bewirkt eine hohe Ausnutzung des Behältervolumens.

| Typ: | Kehrbreite m. Seitenbesen: | Prakt. Kehrleistung: | Fahrgeschw.: | Filterfläche: | Behälterinhalt: | Gewicht: | Bestell-Nr.: |
|---------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------|-----------------|----------|--------------|
| KS 1300 | 1.200 mm | 5.000 m ² /h | 5 km/h | 4 m ² | 55 l | 289 kg | 9001300 |

Wilms**KEHRSAUGMASCHINEN mit Elektro-Motor (Batterie)**

KS 850 E: Gleiche Ausführung wie KS 850, jedoch mit Elektromotor für Batterieantrieb. 12 V-0,4 kW-Motor. 1 Batterie (Best.-Nr. 5940002) und 1 Ladegerät (Best.-Nr.: 5900610) erforderlich.

| Typ: | Kehrbreite m. Seitenbesen: | Prakt. Kehrleistung: | Fahrgeschw.: | Filterfläche: | Behälterinhalt: | Gewicht: | Bestell-Nr.: |
|----------|----------------------------|-------------------------|--------------|--------------------|-----------------|----------|--------------|
| KS 850 E | 850 mm | 4.100 m ² /h | 6 km/h | 2,5 m ² | 40 l | 87 kg | 9000805 |



KS 1300 E: Ausführung wie KS 1300, jedoch mit Elektromotor für Batteriebetrieb, 24 V - 1,5 kW-Motor für max. 14 % Steigung. Diese Kehrsaugmaschine ist vorwiegend für die Innenreinigung bestimmt, wo Abgase und Motorengeräusche unerwünscht sind. 4 Batterien (Best.-Nr. 5900625) und 1 Ladegerät (Best.-Nr. 5900611) erforderlich.

| Typ: | Kehrbreite m. Seitenbesen: | Prakt. Kehrleistung: | Fahrgeschw.: | Filterfläche: | Behälterinhalt: | Gewicht: | Bestell-Nr.: |
|-----------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------|-----------------|----------|--------------|
| KS 1300 E | 1.200 mm | 5.000 m ² /h | 5 km/h | 4 m ² | 55 l | 235 kg | 9001305 |

SCHRUBBSAUGMASCHINEN



S 35 E / S 35 B: Die handlichen Schrubbsauger haben eine Stundenleistung von 1250 m² und mehr. Durch die besonders kompakte Bauform ist der Einsatz auch auf kleinen Flächen gewährleistet. Vor allem bei engen Platzverhältnissen haben sich diese Geräte bestens bewährt. Durch die schnell rotierende Tellerbürste auch bestens geeignet für Sicherheitsfliesen, Gumminoppen- und Natursteinböden. Der Fahrgriff ist individuell höhenverstellbar. Umgeklappt sorgt er für Platzersparnis. Zum Lieferumfang gehört eine Tellerbürste mittlerer Härte.

| Typ: | Schrubbleistung: | Arbeitsbreite: | Stromversorgung: | Bestell-Nr.: |
|--------|------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| S 35 E | 1250 m ² /h | 350 mm | 230 V - 50 Hz | 2003500 |
| S 35 B | 1250 m ² /h | 350 mm | 24 V - (2 x 12 V) | 2003550 |



S 45 E / S 45 B: Die kompakten Einscheiben-Schrubbsauger haben eine Flächenleistung von bis zu 1600 m²/h. Diese robusten, preiswerten Maschinen sind für mittelgroße Flächen bestimmt. Zum Lieferumfang gehört eine Tellerbürste mittlerer Härte. Leicht zugängliche Frisch- und Schmutzwassertanks. Letzterer abnehmbar und mit Ablassschlauch. Zentrale Wasserzufuhr direkt auf die Bürste.

| Typ: | Schrubbleistung: | Arbeitsbreite: | Stromversorgung: | Bestell-Nr.: |
|--------|------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| S 45 E | 1600 m ² /h | 450 mm | 230 V - 50 Hz | 2004500 |
| S 45 B | 1600 m ² /h | 450 mm | 24 V - (2 x 12 V) | 2004550 |



S 50 E / S 50 B: Diese Schrubbsauger haben eine Flächenleistung von bis zu 1750 m²/h. Das einfach zu handhabende Bedienpult steuert die Bürste, den Saugmotor und die Wasserzufuhr. Es ist möglich, den Handgriff während des Arbeitens in der Höhe zu verstellen, was die Reinigung in schwierig zu erreichenden Bereichen erleichtert. Wie auch bei allen anderen Geräten in **Batterieversion** sind Batterien und Ladegerät **serienmäßig** im Lieferumfang enthalten.

| Typ: | Schrubbleistung: | Arbeitsbreite: | Stromversorgung: | Bestell-Nr.: |
|--------|------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| S 50 E | 1750 m ² /h | 500 mm | 230 V - 50 Hz | 2005000 |
| S 50 B | 1750 m ² /h | 500 mm | 24 V - (2 x 12 V) | 2005500 |



S 55 BA: Der Schrubbsauger für große Flächen mit sehr großem Fassungsvermögen von Frisch- und Schmutzwassertank für längeren Dauereinsatz. Wasserstandsanzeige beider Tanks serienmäßig. Konstanter Anpressdruck der Tellerbürste durch CWS (Constant Weight System). Einfache Bedienung durch Ablassschlauch und kippbaren Schmutzwassertank. Leicht zu warten, da einfacher Zugang zu allen Bauteilen. Die Laugenmenge ist dosierbar mit einer präzisen, zentralen Zufuhr auf die Bürste. Die richtige Maschine, mit der in kurzer Zeit größere Flächen zu reinigen sind.

| Typ: | Schrubbleistung: | Arbeitsbreite: | Stromversorgung: | Bestell-Nr.: |
|---------|------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| S 55 BA | 2500 m ² /h | 550 mm | 24 V - (2 x 12 V) | 2006000 |



Lagerung bis 1 Jahr.
Mischbar mit Wasser.
Frostempfindlich.

| Beschreibung | Gewicht | Bestell-Nr. |
|--|--|--|
| <p>NEUTRAL. Universalreiniger, stark schmutzlösend, auch für ölige und fettige Verunreinigungen. Für Kalt- und Heißwasser-Hochdruckreiniger, Vorsprühverfahren und Handreinigung. Für alle Materialien, die Wasser vertragen. Mischbar mit Wasser bis 1 : 20. Nicht kennzeichnungspflichtig. pH-Wert: 10,5.</p> | <p>5,3 kg 26,5 kg 212,0 kg</p> | <p>7810513 7810533 7810543</p> |
| <p>EXPRESS. Antistatisches Hochkonzentrat für Fahrzeug-Ober-, Unter- und Motorwäsche. Löst Straßenschmutz, Streusalz, Insekten, Öle und Fette. Greift Lack, Gummi und Kunststoff nicht an. Für Hochdruckreiniger und Bürstenwaschanlagen. Mischbar mit Wasser bis 1 : 20. Kennzeichnung: „Reizend“. pH-Wert: 12,8.</p> | <p>5,4 kg 27,0 kg 216,0 kg</p> | <p>7810512 7810532 7810542</p> |
| <p>SPEZIAL. Spezialreiniger für stark öl- und fettverschmutzte Maschinen und Anlagen, Feuerschadensanierung, Schiffsreinigung, Schlachthöfe, Fischhallen, Nahrungsmittelindustrie und Metallentfettung, wirkt sogar mit hartem bzw. Salzwasser. Mischbar mit Wasser bis 1 : 20. Kennzeichnung: „Ätzend“. pH-Wert: 13,6.</p> | <p>5,7 kg 28,5 kg 228,0 kg</p> | <p>7810511 7810531 7810541</p> |
| <p>FASANUR. Fassadenreiniger für Ziegel, Granit, Kacheln usw. Fasanur ist eine Säure, die nur mit Schutzausrüstung, von Hand oder mit säurefestem Sprühgerät, aufgetragen werden darf. Mit Heißwasser-Hochdruckreiniger nachwaschen, evtl. mit alkalischem Mittel neutralisieren. Mischbar mit Wasser bis 1 : 20. Kennzeichnung: „Giftig. Ätzend“. pH-Wert: < 0,5.</p> | <p>29,8 kg</p> | <p>7810535</p> |
| <p>SPÜLWACHS. Zur Nachbehandlung von Kraftfahrzeugen, Booten oder anderen glänzenden, lackierten Flächen, mit Konservierungseffekt. Mischbar mit Wasser bis 1 : 20. Nicht kennzeichnungspflichtig. pH-Wert: 7.</p> | <p>5,0 kg 25,0 kg</p> | <p>7810537 7810534</p> |
| <p>SCHRUBBFIX 1. Anwendungsgebiet: Böden aus Beton, Klinker, Kunst- und Naturstein, Kunststoff, lackierte und gestrichene Oberflächen. Für Restaurants, Lebensmittelbetriebe, Krankenhäuser, Publikumshallen etc. Für Schrubbsaugmaschinen. Mischbar mit Wasser bis 1 : 25. Nicht kennzeichnungspflichtig. pH-Wert: 9,5.</p> | <p>5,3 kg 26,5 kg</p> | <p>7810506 7810505</p> |
| <p>SCHRUBBFIX 2. Anwendungsgebiet: Böden aus Beton, Klinker, Kunst- und Naturstein, Kunststoff. Für starke Verschmutzungen auf Werkstatt- und Industrieböden, in Eingangsbereichen etc. Nicht für lackierte und gestrichene Böden. Für Schrubbsaugmaschinen. Mischbar mit Wasser bis 1 : 30. Kennzeichnung: „Ätzend“. pH-Wert: 13,8.</p> | <p>5,5 kg 27,5 kg</p> | <p>7810508 7810507</p> |