

Gasheizgeräte

Die schnelle und perfekte Lösung für akute Heizprobleme

Sofort mobil heizen, trocknen, enteisen und temperieren: Wilms Gasheizer von 10,5 bis 103 kW.

Wilms Gasheizer sind im Vergleich zu Öl- und Elektro-Heizgeräten gleicher Leistung erheblich leichter, kleiner und preisgünstiger. Als wahre Leichtgewichte werden sie bevorzugt dort eingesetzt, wo es auf höchste Mobilität ankommt. Selbst das stärkste Gerät mit 103 kW-Leistung lässt sich bequem im PKW transportieren. Die Gasheizer können in allen ausreichend belüfteten Räumen, in denen Geräte mit offener Flamme zulässig sind, eingesetzt werden. Die Qualität zeigt sich in einem grundsoliden, sicherheitstechnisch vorbildlichen und robusten Aufbau für harte Einsatzbedingungen, bei langer Lebensdauer und hoher Betriebssicherheit. Die Leistungseinstellung erfolgt an den Geräten mit einem Druckregler, der konstante Leistung sowohl im Langzeitbetrieb als auch bei Druckänderungen in der Gasversorgung bewirkt.

Drei Heizertypen (GH .. M) im Leistungsbereich zwischen 10,5 und 33 kW sind mit Piezo-Zündung ausgestattet. Sie können überall dort eingesetzt werden,

wo die manuelle Einstellbarkeit der Leistung für alle Betriebssituationen ausreicht.

Vier weitere Gerätetypen (GH .. TH) im Leistungsbereich zwischen 18 und 103 kW sind mit automatischer Zündung ausgestattet und können bei Bedarf zum Zwecke der Temperaturregelung über einen Raumthermostaten oder Feuchtraumthermostaten betrieben werden, zusätzlich zu der oben beschriebenen Leistungseinstellung. Die doppelt vorhandene Magnetventilanordnung bewirkt die sichere Absperrung der Gaszufuhr auch beim Versagen eines Magnetventils. Für den wahlweisen Betrieb mit einem Raumthermostaten sind die Geräte mit einer Spezial-Steckdose ausgestattet, die durch einen Blindstecker den Dauerbetrieb ermöglicht, wenn kein Raumthermostat angeschlossen ist. Alle Wilms Gasheizer sind polaritätsunabhängig in Bezug auf die Stromversorgung und erfüllen alle einschlägigen Vorschriften. Sie werden serienmäßig mit Schlauch, Druckminderer und Schlauchbruchsicherung geliefert.

Gasheizer mit Piezozündung

GH 11 M 10,5 kW



GH 16 M 10-16 kW



GH 40 M 18-33 kW



Typ	GH 11 M	GH 16 M	GH 40 M
Bestell-Nr.	1861011	1861016	1861040
Heizleistung kW	10,5	10-16	18-33
kcal/h	9000	8600-13800	15500-28400
Zündung	Piezo	Piezo	Piezo
Luftleistung m ³ /h	300	300	1000
Anschlussdruck mbar	300	700	750-1500
Gasdurchsatz kg/h	max. 0,764	max. 1,16	max. 2,40
Versorgungsspannung V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Elektr. Anschluss	Schukostecker	Schukostecker	Schukostecker
Abmessungen (L x B x H) mm	371 x 188 x 293	471 x 188 x 293	552 x 220 x 342
Gewicht kg	4,0	4,5	7,5

Gasheizer mit Automatikzündung

GH 40 TH 18-33 kW



GH 55 TH 36-53 kW



GH 75 TH 49-73 kW



GH 105 TH 57-103 kW



Bei Wilms immer serienmäßig:
Schlauch, Druckminderer und
Schlauchbruchsicherung.



Nur für Automatik-Gasheizer:
Raumthermostat (**Bestell-Nr. 6159451**)
und Feuchtraumthermostat
(**Bestell-Nr. 6159450**), beide mit 10 m Kabel
und Spezialstecker.



Mehrflaschenanschluss zur Verbindung
zweier und ggf. weiterer Gasflaschen.
(**Bestell-Nr. 6161450**)



Spezialsteckdose ermöglicht den Betrieb
aller Automatik-Gasheizer mit einem Raum-
thermostaten oder Feuchtraumthermostaten.

Typ	GH 40 TH	GH 55 TH	GH 75 TH	GH 105 TH
Bestell-Nr.	1861045	1861055	1861075	1861105
Heizleistung kW	18-33	36-53	49-73	57-103
kcal/h	15500-28400	31000-45600	42100-62800	49000-88600
Zündung	Automatik	Automatik	Automatik	Automatik
Luftleistung m ³ /h	1000	1450	2300	3260
Anschlussdruck mbar	750-1500	750-1500	750-1500	750-2000
Gasdurchsatz kg/h	max. 2,4	max. 3,78	max. 5,02	max. 6,66
Versorgungsspannung V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Elektr. Anschluss	Schukostecker	Schukostecker	Schukostecker	Schukostecker
Abmessungen (L x B x H) mm	552 x 220 x 342	605 x 276 x 444	685 x 276 x 444	873 x 322 x 485
Gewicht kg	7,5	13,0	15,0	20,3