

Sonderzubehör und Reinigungsmittel

für Schrubbsaugmaschinen



Polypropylene-Bürste
für normale Verschmutzungen
 ø 350 mm für **S 35 E / S 35 B** Bestell-Nr.: 5941001
 ø 450 mm für **S 45 E / S 45 B** Bestell-Nr.: 5941002
 ø 500 mm für **S 50 E / S 50 B** Bestell-Nr.: 5941003



Treibteller mit Haftstreifen für Pads
 ø 330 mm für **S 35 E / S 35 B** Bestell-Nr.: 5941015
 ø 450 mm für **S 45 E / S 45 B** Bestell-Nr.: 5941016
 ø 500 mm für **S 50 E / S 50 B** Bestell-Nr.: 5941017



Bassine-Bürste
für leichte Verschmutzungen
 ø 330 mm für **S 35 E / S 35 B** Bestell-Nr.: 5941005
 ø 450 mm für **S 45 E / S 45 B** Bestell-Nr.: 5941006
 ø 500 mm für **S 50 E / S 50 B** Bestell-Nr.: 5941007



Pad gelb, feine Ausführung
 ø 355 mm für **S 35 E / S 35 B** Bestell-Nr.: 5941020
 ø 450 mm für **S 45 E / S 45 B** Bestell-Nr.: 5941021
 ø 482 mm für **S 50 E / S 50 B** Bestell-Nr.: 5941022



Tinex-Bürste
für sehr starke Verschmutzungen
 ø 330 mm für **S 35 E / S 35 B** Bestell-Nr.: 5941010
 ø 450 mm für **S 45 E / S 45 B** Bestell-Nr.: 5941011
 ø 500 mm für **S 50 E / S 50 B** Bestell-Nr.: 5941012



Pad grün, mittlere Ausführung
 ø 355 mm für **S 35 E / S 35 B** Bestell-Nr.: 5941025
 ø 460 mm für **S 45 E / S 45 B** Bestell-Nr.: 5941026
 ø 482 mm für **S 50 E / S 50 B** Bestell-Nr.: 5941027



Hervorragende Reinigungsmittel
für effektvolle, gründliche, hygienische Reinigung.
Sparsam im Verbrauch und biologisch abbaubar.
Bitte Spezialunterlagen anfordern.



Pad schwarz, grobe Ausführung
 ø 355 mm für **S 35 E / S 35 B** Bestell-Nr.: 5941030
 ø 450 mm für **S 45 E / S 45 B** Bestell-Nr.: 5941031
 ø 482 mm für **S 50 E / S 50 B** Bestell-Nr.: 5941032

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anwendungsgebiet	Produktbeschreibung	Gebindegröße
Schrubbfix 1	7810505	Böden aus Beton, Klinker, Kunst- und Naturstein, Kunststoff, lackierte und gestrichene Oberflächen. Für Restaurants, Lebensmittelbetriebe, Krankenhäuser, Publikums-hallen etc.	Flüssig, Farbe grün, pH-Wert 9,5. Auftrag mit Niederdruck-sprühgerät oder Schrubbsauger. Kann direkt in die Kanalisation geleitet werden. Frostempfindlich. Lagerfähig: 1 Jahr.	26,5 kg

Mischungsverhältnis mit Wasser: Niederdrucksprühgerät 1:3 bis 1:25 je nach Verschmutzungsgrad, Wasser möglichst 30 bis 50°C, mit Schrubbsauger 1:25, Wasser möglichst 30 bis 50°C.