












Zubehör Ölheizgeräte

Infrarotheizer, Heißluftturbinen und Lufterhitzer

		Bestell- Nummer	HZ 190	VAL 6	Mini VAL	B 70	B 125	B 350	BV 135	BV 140	BV 155	BV 185	BV 265	BV 385	BV 535	WLE 40	WLE 75
	Raumthermostat, für trockene Räume, mit Aufhängevorrichtung und 10 m Kabel	6159440 6159451 6159453		○	○				○		○	○	○	○	○		
	Feuchtraumthermostat mit Aufhängevorrichtung und 10 m Kabel	6159438 6159450 6162821 6162822	●	○	○			○	●	●	●	●	●	●	●		
	Stapeleinrichtung	6169190 6169191												○	○		
	Booster (Zusatzgebläse) zur Erhöhung der Pres- sion für den Betrieb der BV-Geräte. Bei Bestel- lung Serien-Nr. des BV-Gerätes angeben. Für BV 185: 6162530 Für BV 265: 6162586 Für BV 385: 6163775	6162530 6162586 6163775										○	○	○			
	Hosenrohr, 2 Öffnungen à 200 mmØ 2 Öffnungen à 305 mmØ 2 Öffnungen à 305 mmØ 2 Öffnungen à 405 mmØ 2 Öffnungen à 405 mmØ 2 Öffnungen à 405 mmØ 2 Öffnungen à 500 mmØ	6169136 6169180 6169140 6169181 6169182 6169146 6169218	○						○	○	○				○		
	Vorsatzstück, 3 Öffnungen à 305 mmØ 3 Öffnungen à 305 mmØ 3 Öffnungen à 305 mmØ 3 Öffnungen à 400 mmØ 4 Öffnungen à 305 mmØ	6169185 6169186 6169187 6169188 6169217	○									○	○	○	○		
	Vorsatzstück	6169197						○	○								
	Wärmeluftleitrohr, 1 m lang, 525 mmØ 1 m lang, 600 mmØ Rohrverbinder, 525 mmØ 600 mmØ 90° Bogen, 525 mmØ 600 mmØ	6169177 6169164 6169133 6169132 6169176 6169163												○	○	○	○
	Wärmeluft-Schlauch 7,6 m lang incl. Befestigungsgurt, 203 mm* Ø 175 °C 305 mm* Ø 175 °C 305 mm** Ø 110 °C 355 mm** Ø " 405 mm** Ø " 455 mm** Ø " 525 mm** Ø " 600 mm** Ø "	6169135 6169198 6169149 6169178 6169150 6169175 6169155 6169159	x					x	x	x							
	* hypalon-beschichtet ** PVC- und weichmacherfrei und schwer entflammbar nach DIN 4102B1		x	○						○	○	○	○	○	○	○	
	Wärmeluftschlauch-Verbinder incl. Befestigungsgurt, 305 mm Ø 355 mm Ø 405 mm Ø 455 mm Ø 525 mm Ø 600 mm Ø	6169126 6169130 6169127 6169131 6169128 6169129	x							x	x	x	x	x	x		
			x	○						○	○	○	○	○	○	○	
	Gebläseschlauch Brandschutzklasse B 3 zur Beheizung und Belüftung von Gewächshäusern, Stallungen, etc. mit Saum, Aufhängeösen in 1m-Abstand und Perforation je lfd. m 400 mmØ 6169165 450 mmØ 6169166 525 mmØ 6169168 600 mmØ 6169167 BV 185/265: min. 10 m/max. 20 m BV 385: min. 12 m/max. 27 m BV 535: min. 15 m/max. 30 m Gebläseschlauch Brandschutzklasse B 1 wie oben beschrieben – jedoch mit Endstücken weiß-Trevira-waschbar je lfd. m 525 mmØ 6169102 Endstutzen zu 6169102 6169103 600 mmØ 6169100 Endstutzen zu 6169100 6169101	6169165 6169166 6169168 6169167 6169102 6169103 6169100 6169101										○	○	○	○	○	○


















● Serienmäßiges Zubehör

○ Sonderzubehör

x in Verbindung mit Hosenrohr bzw. Vorsatzstück

Zubehör Ölheizgeräte

Infrarotheizer, Heißluftturbinen und Luftheritzer

	Bezeichnung	Bestell- Nummer	HZ 190	VAL 6	Mini VAL	B 70	B 125	B 350	BV 135	BV 140	BV 155	BV 185	BV 265	BV 385	BV 535	WLE 40	WLE 75
	Ansaugstutzen für Umluftbetrieb	6169315 6169316 6169317								○				○	○		
	Wandkonsole für WLE 40 (2 Stück) Wandkonsole für WLE 75 (2 Stück)	6904085 6904086														○	○
	Abgasrohr Stahlblech, feueraluminier 1,0 m lang, 150 mm Ø 1,0 m lang, 200 mm Ø 0,5 m lang, 150 mm Ø 0,5 m lang, 200 mm Ø	6904061 6904068 6904075 6904077								○	○	○	○	○	○	○	○
	T-Stück 150 mm Ø 200 mm Ø	6904063 6904070								○	○	○	○	○	○		
	Bogen 45° 150 mm Ø 200 mm Ø	6904064 6904071								○	○	○	○	○	○	○	○
	Bogen 90° 150 mm Ø 200 mm Ø	6904065 6904072								○	○	○	○	○	○	○	○
	Wanddurchführung 150 mm Ø 200 mm Ø	6904066 6904073								○	○	○	○	○	○	○	○
	Abgasrohr mit integrierter Regenhaube 150 mm Ø	6904078								●							
	Regenhaube 150 mm Ø 200 mm Ø	6904067 6904074								○	○	○	○	○	○	○	○
	Schelle für Wandbefestigung 150 mm Ø 200 mm Ø	6904081 6904082								○	○	○	○	○	○	○	○
	Rußsack mit Reinigungsklappe 150 mm Ø 200 mm Ø	6904080 6904083								○	○	○	○	○	○	○	○
	Fassarmatur Tankarmatur	6169195 6169196	○							○	○	○	○	○	○	○	○
	Fass-Großtankheizung bis max. 2000 ltr	6904053	○							○	○	○	○	○	○	○	○
	Tank 990 ltr., doppelwandig bestehend aus: Kunststofftank und verzinktem Aussenmantel incl. Inhaltsanzeige, Leckanzeige und Hand- pumpe, sowie Lager- und Transportzulassung	6163949	○							○	○	○	○	○	○	○	○
	Wetterfeste Plane für 990l Tank	6163937	○							○	○	○	○	○	○	○	○
	Schutzhaube, abschließbar, für 990l Tank	6163946	○							○	○	○	○	○	○	○	○
	Doppelwandiger Stahltank, feuerverzinkt mit Transportgestell, stapelbar und kranbar, für Aussenaufstellung zugelassen 480 l 1000l	6163948 6163954	○							○	○	○	○	○	○	○	○

● Serienmäßiges Zubehör

○ Sonderzubehör