

# WILMS Abscheider AS 80

## Professionelle Trockenlegung von Estrichen, Hohlraumböden und Flachdächern

Produktnummer: 8000605

EAN: 

4027755006053

Zolltarifnummer: 84798997

### Topmerkmale

- Robustes Metallgehäuse
- schallgedämmt
- Anschlußmöglichkeit für zwei Verdichter
- 38 mm und 50 mm Schlauchsysteme möglich
- LED-Tableau



### Beschreibung

Abscheider für Wasser/ Feststoffartikel im robusten, schallgedämmten Metallgehäuse mit Saug- und Druckanschluß für 38 mm und 50 mm Schlauchsysteme. Der Abscheider AS 80 eignet sich zur Trocknung von Dämmschicht-Konstruktionen mit stehendem Wasser bei schwimmenden Estrichen, Warmdach-Flachdächern, Hohlraumböden, usw. sowohl für kleinere Flächen bis zu 40 m<sup>2</sup> mit einer VD 40-Einheit als auch für größere Flächen bis zu 80 m<sup>2</sup>, wo zwei VD 40- Einheiten am Abscheider AS 80 angeschlossen werden. Die Rückschlagventile im Abscheider selbst verhindern den Falschanlauf der Verdichter beim Einsatz von zwei VD 40-Einheiten.

### Technische Daten

Fördermenge	7 m <sup>3</sup> /h
Förderhöhe	8 m
Leistungsaufnahme	0,4 kW
Versorgungsspannung	230 / 50 V / Hz
Abmessungen (L x B x H)	370 x 400 x 560 mm
Gewicht	21,5 kg

### Lieferumfang

2 Zusatzsteckdosen 230 V / 10 A, LED-Tableau